



REGULACJE:

Regulacji dokonuje się za pomocą klucza imbusowego 4 mm. Jest poprawna, gdy wszystkie zawiasy przenoszą równomiernie obciążenie.
 A – regulacja pionowa – zakres ± 2 mm
 Górny wkręt regulacyjny (1a) powinien licować się z przednią płaszczyzną zawiasu. Regulacji dokonuje się pokręcając dolny wkręt regulacyjny (1b). Po zakończeniu należy dokręcić obie śruby blokujące (1),
 B – regulacja docisku uszczelki – zakres ± 1 mm
 C – regulacja pozioma – zakres ± 2 mm
 Regulacje docisku uszczelki oraz pozioma odbywają się jednocześnie. Przeprowadzić regulację pokręcając naprzemiennie śruby regulacyjne (2).

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI PRZYLGOWYCH, BEZPRZYLGOWYCH I REWERSYJNYCH

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z warunkami gwarancji oraz instrukcją montażu.

UWAGA: PRODUKT ZAWIERA MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE – CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I ZAMOCZENIEM !

Zespół drzwiowy tworzy skrzydło z ościeżnicą zgodnie z zamówieniem

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE (dane w mm)

DRZWI 1-SKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ						WYSOKOŚĆ ¹⁾		
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"110"	PL	2112	CZ
PRZYLGOWE	688	788	888	988	1088	1188	2060	2142	2013
BEZPRZYLGOWE	713	813	913	1013	1113	1213	2073	2155	2026
REWERSYJNE	736	836	936	1036	1136	1236	2095	2135	2048

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE (dane w mm)

DRZWI DD 2-SKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ						WYSOKOŚĆ ¹⁾		
	"100"	"110"	"120"	"130"	"140"	kolejne	PL	2112	CZ
PRZYLGOWE	1134	1234	1334	1434	1534	+100 mm	2060	2142	2013
BEZPRZYLGOWE	1161	1261	1361	1461	1561	+100 mm	2073	2155	2026

¹⁾ symbol zamieszczony jest na etykiecie handlowej produktu (nad kodem kreskowym)
 Pozostałe wymiary drzwi zawiera instrukcja dołączona do skrzydła drzwiowego.



Krajowa Deklaracja
Właściwości Użytkowych



Filmy montażowe



Pozostałe informacje

WYMAGANE AKCESORIA MONTAŻOWE

wkrętak lub wkrętarka, klucz imbusowy (ampulowy) 4 mm, wiertarka, poziomicą o długości 2 m, rozpórki, wkręty $\varnothing 7,5$ mm o długości 92 mm, młotek, kłocki dystansowe, kliny, niskoprężna pianka montażowa, silikon neutralny (NIE sanitarny), narzędzia do cięcia drewna

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU MONTAŻOWEGO (liczba poszczególnych elementów zależna od zakupionej wersji)

– ościeżnica przylgowa



– ościeżnica bezprzylgowa i rewersyjna



KIERUNEK SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:



